


68F000 CARBON STEEL

Flansch-Kugelhahn ANSI 150 API STANDARD 608, C-Stahl A352-LCC verzinkt voller Durchgang, Baulänge nach ASME B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.



Technische Spezifikationen



Temperature range: -20°C +180°C.

Vacuum: 10^{-3} torr.

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	A352-LCC	1
2	FLANSCH	A352-LCC	1
3	KUGEL	A479-TP316	1
4	SPINDEL	17-4-PH	1
5	SCHRAUBE	A320 L7	4-8-12
6	MUTTER	CARBON STEEL	2
7	TELLERFEDER	CARBON STEEL	2
8	90° STOP	AISI 316	1
9	BUCHSE	A479-TP316L	1
10	O-RING	FKM	1
11	HANDHEBEL	CARBON STEEL	1
12	SPINDELDICHTUNG	GRAFITE	1
13	O-RING	FKM	1
14	SPINDELSCHEIBE	RPTFE	1
15	BUCHSE	A479-TP316L	1
16	GEHÄUSE ABDICHTUNG	GRAFITE	1
17	O-RING	FKM	1
18	SITZE KUGELDICHTUNG	RPTFE	2
19	SCHRAUBE	CARBON STEEL	2

GRÖSSE	DN	CODE	D	Y	Z	H	I	L	G	P	R	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	68F00004	90	60,3	4xØ16	11,6	45,5	108	82	95	174	54	21,5	6,8	M12	8	42-F04	M5	19,2	20	2,40
3/4"	20	68F00005	100	69,9	4xØ16	13,5	48,5	117	90	99	174	58	21	6,8	M12	8	42-F04	M5	35	20	3,30
1"	25	68F00006	110	79,4	4xØ16	14,7	53	127	105	100	250	74,7	29	9,5	M16	10	50-F05	M6	64,5	20	4,81
1"1/2"	40	68F00008	125	98,4	4xØ16	18	94,5	165	123	123	321	100	35,5	15,5	M20	14	50-F05	M6	174	20	8,70
2"	50	68F00010	150	120,5	4xØ19	19,5	76	178	140	133	321	108,5	36,5	16,5	M20	14	50-F05	M6	301,3	20	11,90
3"	80	68F00014	190	152,4	4xØ19	24,3	82	203	188	167	381	149,5	44,5	20,5	M24	18	70-F07	M8	872,5	20	24,10
3"x2"	80x50	68F00061	190	152,4	4xØ19	24,3	88,5	203	240	133	321	108,5	36,5	14,5	M20	14	50-F05	M6	146	20	17,10
4"	100	68F00018	230	190,5	8xØ19	24,3	90	229	235	186	381	167	42,5	18,5	M24	18	102-F10	M10	1363,3	20	38,50
4"x3"	100x80	68F00064	230	290,5	8xØ19	24,3	95	229	188	167	381	149,5	44,5	20,5	M24	18	70-F07	M8	418	20	29,60
6"	150	68F00020	280	241,3	8xØ22	26	241	394	315	-	-	245	68	41	M42	30	125-F12	M12	3671,1	20	85,80
6"x4"	150x100	68F00074	280	241,3	8xØ22	26	120	394	235	186	381	167	42	18,5	M24	18	102-F10	M10	754	20	53,60

*Gear operator included.

Zertifizierungen



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO 10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

Ersatzteile

● DICHTUNGEN

Code	Material	Größe
RI6115	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	15
RI6116	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	20
RI6117	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	25
RI6118	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	40
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	50
RI6120	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80
RI6121	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100
RI6122	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	150
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80x50
RI6120	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100x80
RI6121	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	150x100

