




## 720184


Valvola a sfera flangiata PN16 filettatura metrica in acciaio inox A351-CF8 e A351-CF8M a passaggio totale.

A182-F316/A351-CF8M Fire Safe.

**V-Ball option**



## Specifiche tecniche



| POSIZIONE | NOME PARTE                    | MATERIALE                                 | N.° PEZZI |
|-----------|-------------------------------|---|-----------|
| 1         | CORPO                         | A351-CF8M/A479-TP316                      | 1         |
| 2         | GHIERA                        | A351-CF8M/A479-TP316                      | 1         |
| 3         | SFERA                         | A351-CF8M/A479-TP316                      | 1         |
| 4         | GUARNIZIONE SFERA             | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE    | 2         |
| 5         | O-RING                        | FKM (VITON)                               | 1         |
| 6         | GUARNIZIONE ANTIATTRITO       | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE    | 1         |
| 7         | O-RING                        | FKM (VITON)                               | 1         |
| 8         | GUARNIZIONE ASTA              | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE    | 1         |
| 9         | BUSSOLA                       | A37+Z/P                                   | 1         |
| 10        | MEZZOGIRO                     | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1       |
| 11        | MOLLA A TAZZA                 | 51CrV4+Z/P                                | 2         |
| 12        | DADO                          | 6S+Z/P                                    | 2-1       |
| 13        | ASTA                          | A479-TP316                                | 1         |
| 14        | LEVA                          | A37+Z/P                                   | 1         |
| 15        | LEVA DN150                    | S275J2H                                   | 1         |
| 16        | VITE DN150                    | 8.8+Z/P                                   | 2         |
| 17        | VITE DN150                    | 8.8+Z/P                                   | 8         |
| 18        | CORPO LEVA DN150              | EN-GJL 250                                | 1         |
| 19        | RONDELLA ANTISVITAMENTO DN150 | AISI 316                                  | 1         |

| MISURA | DN  | CODICE   | D   | Y   | Z     | L    | R   | P   | A     | C    | T  | E  | F  | ØN  | B     | KV     | PN | KG    |
|--------|-----|----------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|-------|--------|----|-------|
| 1/2"   | 15  | 72018404 | 90  | 65  | 4xM12 | 35   | 131 | 65  | 47    | 15,5 | 9  | 10 | 7  | 32  | 4xM5  | 19,2   | 16 | 1,40  |
| 3/4"   | 20  | 72018405 | 100 | 75  | 4xM12 | 40   | 131 | 69  | 51,5  | 15,5 | 9  | 10 | 7  | 32  | 4xM5  | 35     | 16 | 1,90  |
| 1"     | 25  | 72018406 | 115 | 85  | 4xM12 | 46   | 174 | 80  | 61    | 17   | 11 | 12 | 8  | 42  | 4xM5  | 64,5   | 16 | 2,20  |
| 1"1/4  | 32  | 72018407 | 140 | 100 | 4xM16 | 54   | 174 | 84  | 64,5  | 15   | 11 | 12 | 8  | 42  | 4xM5  | 103,8  | 16 | 3,30  |
| 1"1/2  | 40  | 72018408 | 150 | 110 | 4xM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78    | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50  | 4xM6  | 174    | 16 | 4,20  |
| 2"     | 50  | 72018410 | 165 | 125 | 4xM16 | 82   | 250 | 111 | 87    | 25   | 13 | 16 | 10 | 50  | 4xM6  | 301,3  | 16 | 6,10  |
| 2"1/2  | 65  | 72018412 | 185 | 145 | 4xM16 | 103  | 321 | 128 | 104,5 | 25   | 18 | 20 | 14 | 70  | 4xM8  | 545,7  | 16 | 10,00 |
| 3"     | 80  | 72018414 | 200 | 160 | 8xM16 | 122  | 321 | 138 | 115   | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70  | 4xM8  | 872,5  | 16 | 13,50 |
| 4"     | 100 | 72018418 | 220 | 180 | 8xM16 | 152  | 381 | 156 | 137   | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 16 | 20,90 |
| 5"     | 125 | 72018419 | 250 | 210 | 8xM16 | 196  | 381 | 178 | 159   | 34   | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360,3 | 16 | 40,50 |
| 6"     | 150 | 72018420 | 285 | 240 | 8xM20 | 232  | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671,1 | 16 | 64,1  |

## Certificazioni



ADR BS 14432



F.E. TESTED ISO15848-1



TUV



SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (A  
richiesta)